

# Assortiment overzicht

Voor bouw, industrie en entertainment



# Contactmateriaal



Art.	Type	Omschrijving
104454	521	Volrubber contactstop 16A, 250V~2-polig met bus- en randaarde conform NEN1020 en NBN C 61-112-1. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .



Art.	Type	Omschrijving
104446	511	Volrubber contactstop 16A, 250V~ 2 polig met randaarde conform NEN 1020 en DIN 49440/441. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .



Art.	Type	Omschrijving
104455	522	Volrubber koppelcontactstop 16A, 250V~ 2-polig met randaarde conform NEN1020 en DIN49440/441. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .



Art.	Type	Omschrijving
104461	802	Volrubber drieweg koppelcontactstop 16A, 250V~2-polig met randaarde conform NEN 1020 en DIN 49440/441. Voorzien van veerbelaste rubber klapdeksels en een roestvast stalen ophangoog.



Art.	Type	Omschrijving
104459	621	Volrubber contactstop 16A, 250V~ 2-polig met bus- en randaarde conform NEN1020 en NBN C 61-112-1. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .



Art.	Type	Omschrijving
104458	611	Volrubber contactstop 16A, 250V~ 2 polig met randaarde conform NEN 1020 en DIN 49440/441. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .



Art.	Type	Omschrijving
104460	622	Volrubber koppelcontactstop 16A, 250V~ 2-polig met randaarde conform NEN1020 en DIN49440/441. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .

## Verdeeldozen



Slagvaste polyamide verdeeldoos met 3 inbouw contactdozen 16A, 250V~ 2 polig met randaarde conform NEN 1020 en DIN 49440/441. Geschikt voor haakse contactstoppen. Ingang wartel M20.

Art.	Type	Kleur	Kernmerk
104468	16	blauw	
104473	16Z	zwart	
108858	16ZLED	zwart	met led indicator
108857	16Z5P	zwart	3 fasen 16A



Slagvaste polyamide verdeeldoos met 4 inbouw contactdozen 16A, 250V~ 2-polig met randaarde conform NEN 1020 en DIN 49440/441. Geschikt voor haakse contactstoppen. Ingang wartel M20.

Art.	Type	Kleur	Kernmerk
104469	15	blauw	
104470	15Z	zwart	
108860	15ZLED	zwart	met led indicator

## Aansluitsnoeren



### Klasse I schuko 250V aansluitsnoeren

Drie-aderige vervang snoeren met aangegoten contactstop met gecombineerde bus- en randaarde voor klasse I apparaten in verschillende lengtes en geleider doorsnedes. Andere zijde voorzien van adereindhulzen. Topklasse Europese H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
104717	N0330100RA	3 m	3	1
104709	N0530100RA	5 m	3	1
104716	N1030100RA	10 m	3	1
104711	N0330150RA	3 m	3	1,5
104712	N0530150RA	5 m	3	1,5
104713	N1030150RA	10 m	3	1,5
104703	N0330250RA	3 m	3	2,5
104700	N0530250RA	5 m	3	2,5
104710	N1030250RA	10 m	3	2,5

## Aansluitsnoeren



### Klasse II 250V aansluitsnoeren met contouren contactstop

Twee-aderige vervang snoeren met aangegoten contactstop voor klasse II apparaten in verschillende lengtes en geleider doorsnedes. Andere zijde voorzien van adereindhulzen. Topklasse Europese H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
104633	N0320100CA	3 m	2	1
104625	N0520100CA	5 m	2	1
104714	N1020100CA	10 m	2	1
104634	N0320150CA	3 m	2	1,5
104635	N0520150CA	5 m	2	1,5
104636	N1020150CA	10 m	2	1,5
104705	N0320250CA	3 m	2	2,5
104704	N0520250CA	5 m	2	2,5
104715	N1020250CA	10 m	2	2,5

## Verlengkabels



### 16A 250V verlengkabels met aangegoten contactstoppen

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met aangegoten 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en koppelcontactstop met randaarde voorzien van deksel. Soepele Europese H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
104723	N0530150999	5 m	3	1,5
104725	N1030150999	10 m	3	1,5
107713	N0530250999	5 m	3	2,5
107714	N1030250999	10 m	3	2,5
104726	N2530250999	25 m	3	2,5



### 16A 250V verlengkabels met gemonteerde- en vervangbare contactstoppen

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAFF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en koppelcontactstop met randaarde voorzien van deksel. Topklasse TITANEX H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
104748	N0530150522	5 m	3	1,5
104749	N1030150522	10 m	3	1,5
104750	N2530150522	25 m	3	1,5
106820	N0530250522	5 m	3	2,5
104747	N1030250522	10 m	3	2,5
104746	N2530250522	25 m	3	2,5
106837	N5030250522	50 m	3	2,5

# Verlengkabels



## 16A 250V verlengkabels met gemonteerde contactstop en 3-weg koppelcontactstop

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en 3-weg koppelcontactstop met randaarde voorzien van klapdeksels. Topklasse TITANEX H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
104751	N0530150802	5 m	3	1,5
104752	N1030150802	10 m	3	1,5
106873	N0530250802	5 m	3	2,5
105960	N1030250802	10 m	3	2,5
105593	N2530250802	25 m	3	2,5



## 16A 250V verlengkabels met gemonteerde contactstop en 3-voudige verdeeldoos

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en 3-voudige verdeeldoos met randaarde voorzien van klapdeksels. Topklasse TITANEX H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
112571	N053015016	5 m	3	1,5
104824	N103015016	10 m	3	1,5
107022	N053025016	5 m	3	2,5
104823	N103025016	10 m	3	2,5
104820	N253025016	25 m	3	2,5



## 16A 250V verlengkabels met gemonteerde contactstop en 4-voudige verdeeldoos

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en 4-voudige verdeeldoos met randaarde voorzien van klapdeksels. Topklasse TITANEX H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
108250	N053015015	5 m	3	1,5
105800	N103015015	10 m	3	1,5
107149	N053025015	5 m	3	2,5
105489	N103025015	10 m	3	2,5
105491	N253025015	25 m	3	2,5

# Verlengkabels



## CEE 16A 250V verlengkabels

KERAF H07RN-F 250V verlengkabels met 16A 3-polig PCE CEE contactmateriaal. Op aanvraag ook verkrijgbaar met Bals of Mennekes contactmateriaal.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
106096	N0530250213	5 m	3	2,5
106776	N1030250213	10 m	3	2,5
106777	N1530250213	15 m	3	2,5
106778	N2030250213	20 m	3	2,5
107463	N2530250213	25 m	3	2,5
109088	N5030250213	50 m	3	2,5



## CEE 16A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 16A 4 of 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm<sup>2</sup>). Op aanvraag ook verkrijgbaar met Bals of Mennekes contactmateriaal.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
107198	N1040250214	10 m	4	2,5
108267	N2540250214	25 m	4	2,5
105300	N1050250215	10 m	5	2,5
106992	N2550250215	25 m	5	2,5



## CEE 32A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 32A 4 of 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm<sup>2</sup>). Op aanvraag ook verkrijgbaar met Bals of Mennekes contactmateriaal.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
107616	N1050400225	10 m	5	4
104768	N2550400225	25 m	5	4
106980	N5050400225	50 m	5	4
105297	N1050600225	10 m	5	6
104771	N2550600225	25 m	5	6
105293	N5050600225	50 m	5	6

## Verlengkabels



### CEE 63A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 63A 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm<sup>2</sup>). Op aanvraag ook verkrijgbaar met Bals of Mennekes contactmateriaal.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
104773	N2551000235	25 m	5	10
104775	N5051000235	50 m	5	10
104774	N2551600235	25 m	5	16
106282	N5051600235	50 m	5	16



### CEE 125A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 125A 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm<sup>2</sup>). Op aanvraag ook verkrijgbaar met Bals of Mennekes contactmateriaal.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
104776	N2552500245	25 m	5	25
110893	N5052500245	50 m	5	25
104801	N2553500245	25 m	5	35
110648	N5053500245	50 m	5	35

## Kabelhaspel KERAF K310 G2



Industriële kabelhaspels voor professioneel gebruik conform IEC 61424. Onbreekbare trommel uit één stuk. 4 verwisselbare contactdozen met rvs schroeven. Voorzien van topkwaliteit TITANEX H07RN-F kabel.

Art.	Type	Lengte	Aders	mm <sup>2</sup>
117054	K310001	25 m	3	1,5
117055	K310002	33 m	3	1,5
117056	K310003	40 m	3	1,5
117438	K310004	50 m	3	1,5
117052	K310005	25 m	3	2,5
117053	K310006	33 m	3	2,5
119558	K310007	40 m	3	2,5

## Statieven



Statieven uit verzinkt staal conform EN60598.  
Voorzien van geïsoleerde handgrepen en geschikt voor bouwlampen van klasse II en III.

Art.	Type	Klasse	Kernmerk
104982	207N	II	basis statief, 3-delig uitschuifbaar tot 240 cm
117383	211	II	professioneel statief, 2-delig uitschuifbaar tot 100 cm
104841	207	II	professioneel statief, 2-delig uitschuifbaar tot 250 cm
105251	209	II	professioneel statief, 3-delig uitschuifbaar tot 275 cm

## Fenon led stralers

Ontworpen met het oog op gebruik in ruwe omstandigheden. Robuust aluminium en gehard veiligheidsglas kenmerken deze professionele armaturen voor bedrijfsmatig gebruik. Onovertroffen lichtopbrengst, gekoppeld aan een zeer laag energiegebruik. Citizen led chips en Osram, Tridonic en Inventonics drivers. Standaard in 5000K en CRI 80. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer tenzij anders vermeld. Tevens leverbaar in 2200K, 3000K, 4000K, groen en hogere CRI waardes.



### Led stralers serie FL-300

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Stralingshoek	Kernmerk
118243	FL-301	I	2350	15	230	120°	
118296	FL-302	II	2350	15	230	120°	



### Led stralers serie FL-400

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Stralingshoek	Kernmerk
118224	FL-407	I	3500	25	230	120°	
118244	FL-408	I	5600	35	230	120°	
116324	FL-402	II	3500	25	230	120°	
116407	FL-406	II	5600	35	230	120°	
116968	FL-403	III	3500	25	42	120°	10 meter snoer



### Led stralers serie FL-600

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Stralingshoek	Kernmerk
118246	FL-604	I	8100	55	230	120°	
117385	FL-605	I	8100	55	230	60°	
116615	FL-602	II	8100	55	230	120°	
117046	FL-603	II	8100	55	230	60°	
119092	FL-608	III	8100	55	42	120°	10 meter snoer



## Fenon led stralers



### Led stralers serie FL-800

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Stralingshoek	Kernmerk
117152	FL-802	I	14500	100	230	60°	
118784	FL-806	I	14500	100	230	120°	
120538	FL-816	I	21000	150	230	60°	
120636	FL-817	I	21000	150	230	60°	15 meter snoer
120637	FL-818	I	21000	150	230	35°	
120638	FL-819	I	21000	150	230	35°	15 meter snoer
116967	FL-801	II	14500	100	230	60°	
118654	FL-804	II	14500	100	230	60°	15 meter snoer
117783	FL-805	II	14500	100	230	120°	
119911	FL-812	III	16000	110	42	60°	10 meter snoer



### Led stralers serie FL-1000

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Stralingshoek	Kernmerk
118319	FL-1000	I	29000	200	230	60°	
119399	FL-1002	I	29000	200	230	120°	
118782	FL-1050	I	35000	250	230	60°	
119587	FL-1051	I	35000	250	230	120°	
120305	FL-1054	I	35000	250	230	60°	15 meter snoer
120368	FL-1070	I	50000	350	230	60°	
120370	FL-1071	I	50000	350	230	35°	
118535	FL-1001	II	29000	200	230	60°	
118699	FL-1003	II	29000	200	230	60°	15 meter snoer
119671	FL-1010	II	29000	200	230	120°	
119098	FL-1005	III	32000	220	42	60°	10 meter snoer

## Fenon led stralers op statief



Ontworpen met het oog op gebruik in ruwe omstandigheden. Robuust aluminium, gehard veiligheidsglas en verzinkte stalen statieven, kenmerken deze professionele armaturen voor bedrijfsmatig gebruik. Onovertroffen lichtopbrengst, gekoppeld aan een zeer laag energiegebruik. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer tenzij anders vermeld.

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Stralingshoek	Kenmerk
118297	FL-302-S	II	2350	15	230	120°	
116186	FL-402-S	II	3500	25	230	120°	
116187	FL-406-S	II	5600	35	230	120°	
116909	FL-403-S	III	3500	25	42	120°	10 meter snoer
116596	FL-602-S	II	8100	55	230	120°	
117047	FL-603-S	II	8100	55	230	60°	
119093	FL-608-S	III	8100	55	42	120°	10 meter snoer

## Fenon Basic Line werkklamp



Voordelig en veelzijdig klasse I SMD krus armatuur met inklapbaar frame. Oersterke polycarbonaat diffuser tegen verblinding. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer.

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Stralingshoek	Kenmerk
120932	BK-20S	I	1400	20	230	120°	
120933	BK-50S	I	3500	50	230	120°	

## Fenon halogeen verlichting



FENON basic line klasse II dubbel geïsoleerde armaturen, geschikt voor terrein- en werkplaatsverlichting bij verplaatsbare opstelling binnen handbereik. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer en versterkte halogeenlamp. Al onze klasse II halogeen armaturen voldoen aan de geldende IEC normen.

Art.	Type	Klasse	Lamphouder	Lumen	Watt	Volt	Kenmerk
108050	FH-220ES-400	II	R7s	8600	400	230	zonder statief
104793	82042300	III	R7s	5000	300	42	zonder statief
108053	FH-222ES-400	II	R7s	8600	400	230	met statief
104795	83042300	III	R7s	5000	300	42	met statief
108051	FH-230	II	R7s	22000	1000	230	zonder statief
108055	FH-232	II	R7s	22000	1000	230	met statief

## Looplampen



Populair compact model met volrubber handgreep en schroefkorf om de lichtbron eenvoudig te kunnen verwisselen. Deze looplampen worden standaard geleverd met 10 meter H07RN-F aansluitsnoer.

Art.	Type	Klasse	Lamphouder	Lumen	Watt	Volt
104954	85022060	II	E27	700	60	230
104840	8504260	III	E27	700	60	42
104957	85024100	III	E27	1400	100	42

## Accu verlichting



### Fenon Compact 2

De Fenon Compact 2 is een moderne led loop- of inspectie lamp met moderne 3W Cob led met hoge lichtopbrengst. Te gebruiken als handlamp, staand of hangend door middel van handige haken en sterke magneet.

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Brandduur
118295	Compact 2	III	370	3	2,5 h



### Galaxy E-Pro

De Galaxy E-Pro oplaadbare led bouwlamp is ontworpen voor gebruik in industriële toepassingen. De gebruikte hoogwaardige materialen zorgen voor een robuust en onderhoudsvrij product. Door het gebruik van de modernste CREE led technologie heeft de Galaxy E-Pro een indrukwekkende lichtopbrengst van 3500 lumen (te vergelijken met een 300W halogeen bouwlamp).

Art.	Type	Klasse	Lumen	Brandduur	Kernmerk
120030	Galaxy E-Pro	III	3500	tot 10 h	traploos dimbaar

## Fenon ToolWizard werklamp voor machine accu's



De FENON ToolWizard led bouwlamp is ontworpen voor gebruik met de eigen hoog vermogen accu's voor lange gebruiksduur. Maar de echte innovatie is de bijgeleverde adapter voor gebruik van machine accu's van\*: MAKITA, BOSCH, PANASONIC en HIKOKI (type A). En de accu's van\*: METABO, DEWALT en MILWAUKEE (type B). Beveiligd tegen diep ontladen om uw kostbare accu's te ontzien. Dimfuncties: 25-50-100%. 3800 lm 30W. Brandduur afhankelijk van accu en dimstand 1 - 15 uur.

Art.	Type	Kernmerk
121300	TW-40 A	
120931	TW-40S A	met statief
121662	TW-40 B	
121661	TW-40S B	met statief
120929	optionele IP67 Fenon hoog vermogen accu 5,2Ah	
120930	laadadapter Fenon accu	

\* De genoemde product- of merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

## Fenon gasontladingsarmaturen



### FH-70 en FH-150

Robuust draagbaar kunststof klasse II armatuur met energiezuinige gasontladingslamp. Deze armaturen worden standaard geleverd met een lichtbron en 5 meter H07RN-F aansluitsnoer.

Art.	Type	Klasse	Lamphouder	Lumen	Watt	Volt	Kernmerk
114103	FH-70BE-ES	II	R7s	5200	70	230	
112597	FH-150C-ES	II	Rx7s	11000	150	230	



### FH-400

Robuust kunststof armatuur met energiezuinige gasontladingslamp. Uitermate geschikt als werfverlichting. Deze armaturen zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.

Art.	Type	Klasse	Lamphouder	Lumen	Watt	Volt	Kernmerk
113173	FH-400CP1	I	E40	33000	400	230	
113172	FH-400CP5	II	E40	33000	400	230	5 meter snoer
113006	FH-400CP15	II	E40	33000	400	230	15 meter snoer

## Magnum breedstralers



### Magnum Future LED

Magnum Future LED, de opvolger van de populaire Magnum breedstralers. Modernste led techniek in een zeer lichte en compacte behuizing. Comfortabele verlichting met lage schaduwwerking. Deze armaturen worden geleverd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer.

De klasse I uitvoering is standaard voorzien van 1 of 2 wandcontactdozen voor aansluiting van extra apparatuur of het doorlussen van meerdere armaturen.

Art.	Type	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Kernmerk
120915	298	I	2000	20	230	1 wandcontactdoos
120916	299	II	2000	20	230	
117788	290	I	2950	32	230	2 wandcontactdozen
117789	291	II	2950	32	230	
117807	292	III	2950	32	42	2 wandcontactdozen
119082	294	I	5200	50	230	2 wandcontactdozen
119083	295	II	5200	50	230	
120917	300	I	9500	78	230	2 wandcontactdozen
120918	301	II	9500	78	230	

## TubeMaster® led armaturen



### TubeMaster® extreem slagvaste led armaturen

Deze serie armaturen biedt de ideale oplossing voor tijdelijke verlichting op constructie- of bouw werkplaatsen zoals scheepswerven, bouwplaatsen en andere locaties met verzwaarde omstandigheden waar traditioneel met TL armaturen wordt gewerkt.

Deze armaturen worden geleverd met 5 meter H07RN-F kabel en contactstop.

Art.	Klasse	Lumen	Watt	Volt	Kernmerk
118090	I	1700	17	230	schuko uitvoering, doorlus WCD
118101	II	1700	17	230	schuko uitvoering
118469	III	1700	17	42	CEE uitvoering, doorlus WCD
118009	I	2950	28	230	CEE uitvoering, doorlus WCD
118006	I	2950	28	230	CEE uitvoering, doorlus 0,5 m
118036	II	2950	28	230	schuko uitvoering, doorlus 0,5 m
118054	III	2950	28	42	CEE uitvoering, doorlus WCD
118027	I	4800	48	230	schuko uitvoering, doorlus WCD
118024	I	4800	48	230	schuko uitvoering, doorlus 0,5 m
118033	I	4800	48	230	CEE uitvoering, doorlus WCD
118030	I	4800	48	230	CEE uitvoering, doorlus 0,5 m
118493	III	4800	48	42	CEE uitvoering, doorlus WCD

# Trafokasten

Bij werkzaamheden in nauw geleidende ruimtes (kelders, ketels, etc.) is het verplicht om verlichting op een veilige spanning lager dan 50V te gebruiken. Voor elektrisch handgereedschap geldt dat deze in klasse II moeten zijn uitgevoerd en moeten worden gebruikt in combinatie met een scheidingstrafo. Standaard zijn alle transformatorkasten uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer met aangegoten contactstop en een primaire beveiliging d.m.v. een interne zekering of thermische resetknop. 12V en 24V beschikbaar op verzoek.

Voltage primair: 230V

Primaire beveiliging: Intern (t/m 400VA), resetknop



## Veiligheidstrafo's

Art.	Type	VA	Secundair	Uitgangen
107138	852	60	42V	1
104385	854	120	42V	1
104388	857-2	300	42V	2
104389	859	600	42V	2
104390	861	1300	42V	4



## Scheidingstrafo's

Art.	Type	VA	Secundair	Uitgangen
104394	866	800	230V	1
104395	871	1300	230V	1
104397	867	2200	230V	1
107146	876	3000	230V	1



## Arbo combitrafo's

Art.	Type	VA	Secundair	Uitgangen
104389	869	300	42V	2
		800	230V	1
104399	870	600	42V	2
		800	230V	1
107170	877	300	42V	2
		1300	230V	1
104401	873	600	42V	2
		1300	230V	1

## Kunststof verdeelkast industrie



### Imst

Voordelige verdeelkast van slagvast Polyamide. Draagbaar, handzaam en stapelbaar.

Art.	Uitgang	Beveiliging	Ingang
110755	1x CEE 5p 32A	3x automaat 16A 1p+N	2 m H07RN-F CEE 32A 5p
	6x schuko 16A	1x aardlek 40A/0,03A	
110841	1x CEE 5p 32A	3x alamat 16A 2p	TCD CEE 32A 5p
	3x schuko 16A		

## Volrubber verdeelkasten industrie



### Ypsilon

Compacte rubber verdeelkast, stapelbaar en voorzien van rubber handgreep. Uitermate geschikt voor onderhoudswerkzaamheden en overig algemeen gebruik. Optioneel leverbaar met laag frame.

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
116608	KE01N	doorlus 32A 5p	3x automaat 16A 1p+N	CEE 32A 5p
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 40A/0,03A	
108504	KE05N	doorlus 32A 5p	1x automaat 16A 3p+N	CEE 32A 5p
		2x CEE 16A 5p	2x automaat 16A 1p+N	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 40A/0,03A	
108190	KE27-1N	doorlus 32A 5p	1x automaat 25A 3p+N	CEE 32A 5p
		2x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p+N	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 40A/0,03A	
107899	KE27N	doorlus 32A 5p	1x automaat 25A 3p+N	CEE 32A 5p
		2x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p+N	
		6x schuko 16A 230V	2x aardlek 40A/0,03A	



### Omega

Middelgrote verdeelkast op thermisch verzinkt frame. Een flexibel inzetbare kast voor grote onderhoudswerken of algemene tijdelijke stroomvoorziening. Optioneel leverbaar op laag frame.

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
107649	KE101N	doorlus 63A 5p	hoofdschakelaar 63A	CEE 63A 5p
		3x CEE 32A 5p	3x automaat 25A 3p+N	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p+N	
			1x aardlek 40A/0,03A	
			1x aardlek 63A/0,03A	

## Kunststof verdeelkast bouw en sloop



### Imst

Voordelige verdeelkast van slagvast Polyamide. Draagbaar, handzaam en stapelbaar.

Art.	Uitgang	Beveiliging	Ingang
108654	1x CEE 5p 32A	3x automaat 16A	3 m H07RN-F CEE 32A 5p
	6x schuko 16A	1x aardlek	

## Volrubber verdeelkasten bouw en sloop



### Ypsilon

Compacte rubber verdeelkast, stapelbaar en voorzien van handgreep. Uitermate geschikt voor kleine bouwwerken als eind- of verdiepingskast. Optioneel leverbaar met klemmenkast.

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
104944	KE05	doorlus 32A 5p	1x automaat 16A 3p	CEE 32A 5p
		2x CEE 16A 5p	2x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 40A/0,03A	
104482	KE25-1	doorlus 32A 5p	1x automaat 25A 3p	CEE 32A 5p
		2x CEE 32A 4p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 40A/0,03A	
104483	KE27-1	doorlus 32A 5p	1x automaat 25A 3p	CEE 32A 5p
		2x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 40A/0,03A	
104484	KE25	doorlus 32A 5p	1x automaat 25A 3p	CEE 32A 5p
		2x CEE 32A 4p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	2x aardlek 40A/0,03A	
104485	KE27	doorlus 32A 5p	1x automaat 25A 3p	CEE 32A 5p
		2x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	2x aardlek 40A/0,03A	
116612	KE08 prof	optioneel thermisch verzinkt frame		





# Volrubber verdeelkasten bouw en sloop



## Omega

Middelgrote rubber zwerfkast op thermisch verzinkt frame. Een flexibel inzetbare kast voor alle bouwwerken. Optioneel leverbaar op laag frame of met klemmenkast.

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
104488	KE100	doorlus 63A 5p	hoofdschakelaar 63A	CEE 63A 5p
		2x CEE 32A 4p	3x automaat 25A 3p	
		1x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	
104489	KE101	doorlus 63A 5p	hoofdschakelaar 63A	CEE 63A 5p
		3x CEE 32A 5p	3x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			1x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	



## Alfa

Grote rubber hoofdverdeelkast op thermisch verzinkt frame. De mogelijkheden van deze kast zijn uitgebreid. Tevens uit te voeren als kraankast.

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
104491	KE200	doorlus 125A 5p	hoofdschakelaar 125A	CEE 125A 5p
		2x CEE 63A 5p	2x automaat 50A 3p	
		2x CEE 32A 5p	2x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			2x aardlek 63A/0,3A	
			1x aardlek 63A/0,03A	
104492	KE201	doorlus 125A 5p	hoofdschakelaar 125A	CEE 125A 5p
		2x CEE 63A 5p	2x automaat 50A 3p	
		4x CEE 32A 5p	4x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			2x aardlek 63A/0,3A	
			2x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	

## Volrubber verdeelkasten bouw en sloop



### Alfa

Grote rubber hoofdverdeelkast op thermisch verzinkt frame. De mogelijkheden van deze kast zijn uitgebreid. Tevens uit te voeren als kraankast.

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
104493	KE203	doorlus in klemmenkast	hoofdschakelaar 125A	klemmenkast 95 mm <sup>2</sup>
		2x CEE 63A 5p	2x automaat 50A 3p	
		2x CEE 32A 5p	2x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			2x aardlek 63A/0,3A	
			1x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	
104494	KE204	doorlus in klemmenkast	hoofdschakelaar 125A	klemmenkast 95 mm <sup>2</sup>
		2x CEE 63A 5p	2x automaat 50A 3p	
		4x CEE 32A 5p	4x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			2x aardlek 63A/0,3A	
			2x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	

## Meterkasten



KEM4002

### KEM

kWh meter aansluitkasten ten behoeve van tijdelijke energieaansluitingen op de bouw. Voorzien van gescheiden compartimenten voor het netbedrijf en de gebruiker.

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
104495	KEM4001	2x CEE 32A 4p	3x automaat 25A 3p	hoofdschakelaar 40A
		1x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	2x aardlek 40A/0,03A	
105445	KEM4002	3x CEE 32A 5p	3x automaat 25A 3p	hoofdschakelaar 40A
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			2x aardlek 40A/0,03A	
104496	KEM4003	1x CEE 32A 4p	2x automaat 25A 3p	hoofdschakelaar 40A
		1x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 40A/0,03A	

# Meterkasten



KEM4003



KEM6003



KEM8002

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
104497	KEM6001	1x CEE 63A 5p	1x automaat 50A 3p	hoofdschakelaar 63A
		1x CEE 32A 4p	2x automaat 25A 3p	
		1x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	1x aardlek 63A/0,3A	
			1x aardlek 63A/0,03A	
104506	KEM6002	1x CEE 63A 5p	1x automaat 50A 3p	hoofdschakelaar 63A
		2x CEE 32A 5p	2x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			1x aardlek 63A/0,3A	
			1x aardlek 63A/0,03A	
104498	KEM6003	1x CEE 63A 5p	1x automaat 50A 3p	hoofdschakelaar 63A
		1x CEE 32A 4p	2x automaat 25A 3p	
		1x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		3x schuko 16A 230V	1x aardlek 63A/0,3A	
			1x aardlek 63A/0,03A	
105446	KEM6004	3x CEE 32A 5p	3x automaat 25A 3p	hoofdschakelaar 63A
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			1x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	
105447	KEM6005	4x CEE 32A 5p	4x automaat 25A 3p	hoofdschakelaar 63A
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			1x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	
104499	KEM8002	1x CEE 63A 5p	1x automaat 50A 3p	hoofdschakelaar 80A
		3x CEE 32A 5p	3x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			1x aardlek 63A/0,3A	
			2x aardlek 63A/0,03A	

# Meterkasten



KEM125

Art.	Type	Uitgang	Beveiliging	Ingang
119483	KEM8003	2x CEE 63A 5p	2x automaat 50A 3p	hoofdschakelaar 80A
		2x CEE 32A 5p	2x automaat 25A 3p	
		6x schuko 16A 230V	3x automaat 16A 1p	
			2x aardlek 63A/0,3A	
			1x aardlek 63A/0,03A	
104500	KEM125		1x aardlek 40A/0,03A	hoofdschakelaar 125A
		2x CEE 32A 4p	4x automaat 25A 3p	
		2x CEE 32A 5p	3x automaat 16A 1p	
		6x schuko 16A 230V	2x aardlek 63A/0,3A	
		1x keetaansluiting	2x aardlek 63A/0,03A	
			1x aardlek 40A/0,03A	
			1x automaat 25A 3p+N	
104501	KEMKEET	optionele keetuitgang voor kasten type KEM		







Werkbaar beter

Uw dealer